

LEDDriving HL EASY H7/H18



Ultra compact LED replacement for conventional H7/H18 high and low beam lamps (2in1)

“Socket Design” – no adapters and caps needed



Easy plug & play installation

Allowing a high compatibility and an easy installation for an even wider range of car models.



90° rotatable

It works on all reflector and projector headlights, thanks to 90° rotation.



LED high and low beams lamps with plug & play system: no adapters and caps needed.

With its socket-based solution, the OSRAM LEDriving HL EASY retrofits provide an ultra-compact LED replacement of conventional H7/H18, H4/H19 and H15 high and low beam lamps with cool white LED light – providing a stylish look as well as superior brightness. It offers an easy plug & play installation with optimized compatibility: no adapters and caps needed! An optimized high-speed fan ensures active cooling – making a higher performance and high-level light output possible thanks to maximized heat dissipation. The LEDriving HL EASY high and low beam lamps by OSRAM replace conventional halogen lamps, are 12V compatible and have a cool white color temperature. With the latest LED technology and very compact design, these lamps allow a high compatibility and an easy installation for cars with the respective halogen lamp types. These products do not have ECE approval and must not be used on public roads in any exterior application. Public roads use leads to cancellation of operating license and loss of insurance coverage. Several countries forbid sale and use of these products. Please contact your local distributor for further information.

Dane techniczne

Informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	64210DWESY
Typ produktu (on-road lub off-road)	Off-road ≙ H7/H18
Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Mainly used for Low Beam, High Beam

Dane elektryczne

Moc wejściowa	16.0 W
Napięcie nominalne	12,0 V
Moc znamionowa	16,20 W
Napięcie probiercze (pomiarowe)	13,2 V
Moc wejściowa, tolerancja	±25 %

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	1400 lm
Strumień świetlny, tolerancja	±25 %
Temperatura barwowa	6500 K
Barwa światła LED	Cool white

Wymiary i waga

Długość	58,0 mm
Średnica	20,0 mm
Masa produktu	21,00 g

Trwałość

Trwałość Tc	1000 h
-------------	--------

Możliwości

Technologia	LED
-------------	-----

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Oznaczenie produktu	64210DWESY
---------------------	------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	03-05-2023
Primary Article Identifier	4062172294928 4062172312554

Karta katalogowa produktu

Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	1c7423d3-56f5-4843-98b3-c39d6f51d91d 554af1eb-2e0e-4c94-8205-52300735a8b3

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4062172312554	LEDiving HL EASY ≙ H7/H18	Pudełko plastikowe 2	114 mm x 48 mm x 106 mm	0.58 dm ³	134.00 g
4062172312561	LEDiving HL EASY ≙ H7/H18	Karton wysylkowy 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm ³	755.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Pobierz dane

Plik
 Film przedstawiający zastosowanie LEDiving HL EASY H7 64210DWESY in Fiat 500 (EN)

Informacje prawne

Produkty te nie posiadają homologacji ECE. Oznacza to, że nie mogą być wykorzystywane w żadnych zastosowaniach zewnętrznych w pojazdach poruszających się po drogach publicznych. Wykorzystanie na drogach publicznych może być podstawą do zatrzymania dowodu rejestracyjnego lub utraty ochrony ubezpieczeniowej. W niektórych krajach jest zakazana sprzedaż i używanie tych źródeł światła. Prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem w celu ustalenia dostępności w danym kraju.

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.



